

## Висококачествен почистващ препарат на водна основа и биоразградим Tectyl

Tectyl Biocleaner е биоразградим почистващ препарат на водна основа, предназначен за отстраняване на синтетични, животински, растителни и минерални масла, мазнини и покрития. Tectyl Biocleaner може да се използва и за отстраняване на антикорозионни покрития Tectyl. Tectyl Biocleaner оставя чиста и гладка повърхност.

### Приложения

#### Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на Tectyl Biocleaner може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температурата на основата да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

#### Нанасяне

Tectyl Biocleaner е предназначен за разреждане във вода (25%) за отстраняване на слоеве Tectyl на восъчна и маслена основа до използване на чист продукт (100%) с други слоеве или замърсени зони. За разреждане може да се използва деминерализирана или обикновена чешмяна вода. Разреждането и времето на експозиция зависят от естеството и степента на замърсяване, температурата на обработка и избрания метод на нанасяне. Нанесете Tectyl Biocleaner, оставете го да попие за няколко минути и след това изплакнете обилно с чиста вода. Когато е необходимо, повторете третирането и/или увеличете дозата. Използването на гореща вода и механична поддръжка (например вода под налягане) ще увеличи ефективността. Когато се прилага за първи път, се препоръчва да се тества продуктът преди употреба, за да се предотврати нецелесъобразно отстраняване на боята. Приложимата концентрация зависи от метода на нанасяне и зоната на нанасяне.

### Характеристики и предимства

#### Отлично представяне

Tectyl Biocleaner осигурява отлично почистване на повърхността.

#### Безопасен за употреба

Tectyl Biocleaner е биоразградим.

#### Икономичен

Силно концентрираният Tectyl Biocleaner е икономичен при употреба.

#### Широко приложим

Tectyl Biocleaner може да се използва при почистване под високо налягане, почистване на резервоари и подови почистващи машини.

### Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да бъде получен при поискване от местния търговски офис или чрез интернет.

### Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

## Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ Biocleaner	
Плътност при 20°C	1.019 kg/ltr
Температура на съхранение	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

## Съхранение

Tectyl Biocleaner трябва да се съхранява при температури между 10 и 35 °C. Не замразявайте Tectyl Biocleaner. Поради своя състав Tectyl Biocleaner може да бъде обект на промени във вискозитета след производството по време на съхранение. При подходящи условия на съхранение Tectyl Biocleaner е най-добър преди 24 месеца след датата на производство.

## Внимание

Вижте информационния лист за безопасност за допълнителна информация за боравене и първа помощ.

## Актуалност на информацията

April 27, 2026

## Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа