

## Premium vodotopivi i biorazgradivi Tectyl čistač i odstranjivač

Tectyl Biocleaner je čistač na bazi vode, biorazgradiv, namijenjen uklanjanju sintetičkih, životinjskih, biljnog i mineralnih ulja, masti i premaza. Tectyl Biocleaner može se koristiti za uklanjanje Tectyl premaza za zaštitu od korozije. Tectyl Biocleaner ostavlja čistu i glatku površinu.

### Primjene

#### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl Biocleanera može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i ljuške. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

#### Primjena

Tectyl Biocleaner namijenjen je razrjeđivanju u vodi (25%) za uklanjanje Tectyl slojeva na bazi voska i ulja do upotrebe čistog proizvoda (100%) s drugim slojevima ili kontaminiranim područjima. Za razrjeđivanje može se koristiti demineralizirana ili normalna voda iz slavine. Razrjeđenje i vrijeme izlaganja ovise o prirodi i stupnju onečišćenja, temperaturi obrade i odabranoj metodi primjene. Nanesite Tectyl Biocleaner, pustite da djeluje nekoliko minuta, a zatim temeljito isperite čistom vodom. Kada je potrebno, ponovite tretman i/ili povećajte dozu. Upotreba tople vode i mehaničke potpore (kao što je voda pod pritiskom) povećat će učinkovitost. Prilikom prve primjene preporučuje se testiranje proizvoda prije upotrebe kako bi se spriječilo neplanirano uklanjanje boje. Primjenjiva koncentracija ovisi o metodi primjene i području primjene.

### Značajke i prednosti

#### Izvrсна izvedba

Tectyl Biocleaner daje izvrsnu čistu površinu.

#### Ekonomičan

Visoko koncentrirani Tectyl Biocleaner je ekonomičan za upotrebu.

#### Siguran za upotrebu

Tectyl Biocleaner je biorazgradiv.

#### Široka primjena

Tectyl Biocleaner može se koristiti u čišćenju pod visokim pritiskom, čišćenju rezervoara i strojevima za pranje podova.

### Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvješće o sigurnosti (SDS) koje je dostupno na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije ili putem interneta.

### Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ Biocleaner	
Gustoća @ 20°C	1.019 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

## Skladištenje

Tectyl Biocleaner treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavajte Tectyl Biocleaner. Zbog svog sastava Tectyl Biocleaner može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl Biocleaner je najbolji prije 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

## Oprez

Refer to The Safety Data Sheet for additional handling and first aid information.

## Stanje informacija

April 27, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa