

Førsteklasses vannbasert og biologisk nedbrytbart Tectyl-rengjøringsmiddel og -fjerner

Tectyl Biocleaner er et vannbasert, biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel beregnet for fjerning av syntetiske, animalske, vegetabiliske og mineralske oljer, fett og belegg. Tectyl Biocleaner kan også brukes til å fjerne Tectyls korrosjonshindrende belegg. Tectyl Biocleaner etterlater en ren og glatt overflate.

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl Biocleaner gir maksimal effekt bare når metalloverflatene som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet.

Påføring

Tectyl Biocleaner er beregnet på å fortynnes i vann (25 %) for å fjerne voks- og oljebaserte Tectyl-lag, opp til bruk av rent produkt (100 %) på andre lag eller forurensede områder. Til fortynning kan demineralisert vann eller vanlig vann fra springen brukes. Fortynningen og eksponeringstiden avhenger av forurensningens art og grad, behandlingstemperaturen og den valgte påføringsmetoden. Påfør Tectyl Biocleaner, la det virke i noen minutter og skyll deretter grundig med rent vann. Gjenta behandlingen og/eller øk doseringen ved behov. Bruk av varmt vann og mekanisk støtte (for eksempel vann under trykk) vil øke effektiviteten. Ved første gangs påføring anbefales det å teste produktet før bruk for å forhindre at malingen fjernes på en utilsiktet måte. Konsentrasjonen avhenger av påføringsmetode og påføringsområde.

Egenskaper & Fordeler

Utmerket ytelse

Tectyl Biocleaner gir en utmerket ren overflate.

Sikker å bruke

Tectyl Biocleaner er biologisk nedbrytbart.

Økonomisk

Den høykonsentrerte Tectyl Biocleaner er økonomisk i bruk.

Bredt anvendelig

Tectyl Biocleaner kan brukes i høytrykksspylere, tankrengjøringsanlegg og gulvaskemaskiner.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Det er ikke sannsynlig at dette produktet utgjør noen vesentlig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i samsvar med anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor eller via internett.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ Biocleaner	
Tetthet @ 20°C	1.019 kg/ltr
Lagringstemperatur	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Lagring

Tectyl Biocleaner skal oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl Biocleaner må ikke fryses. På grunn av sammensetningen kan Tectyl Biocleaner være utsatt for viskositetsendringer etter produksjon under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl Biocleaner best før 24 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Informasjonens tilstand

April 27, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa