

## Hoogwaardige, biologisch afbreekbare Tectyl-reiniger en -verwijderaar op waterbasis

Tectyl Biocleaner is een biologisch afbreekbare reiniger op waterbasis voor het verwijderen van synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën, vetten en coatings. Tectyl Biocleaner kan gebruikt worden om Tectyl corrosiewerende coatings te verwijderen. Tectyl Biocleaner laat een schoon en glad oppervlak achter.

### Toepassingen

#### Oppervlaktebehandeling

De maximale werking van Tectyl Biocleaner kan alleen worden bereikt als de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een substraattemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht.

#### Toepassing

Tectyl Biocleaner is bedoeld om te worden verdund in water (25%) voor het verwijderen van Tectyl-lagen op was- en oliebasis tot het gebruik van puur product (100%) bij andere lagen of vervuilde gebieden. Voor verdunning kan gedemineraliseerd of gewoon kraanwater worden gebruikt. De verdunning en de inwerktijd zijn afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, de verwerkingstemperatuur en de gekozen applicatiemethode. Breng Tectyl Biocleaner aan, laat het enkele minuten inwerken en spoel het vervolgens grondig af met schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen en/of de dosering verhogen. Het gebruik van heet water en mechanische ondersteuning (zoals water onder druk) zal de efficiëntie verhogen. Bij de eerste toepassing wordt geadviseerd om het product voor gebruik te testen om te voorkomen dat niet bedoelde verf wordt verwijderd. De toe te passen concentratie is afhankelijk van de toepassingsmethode en het toepassingsgebied.

### Kenmerken & Voordelen

#### Uitstekende prestaties

Tectyl Biocleaner geeft een uitstekend schoon oppervlak.

#### Veilig in gebruik

Tectyl Biocleaner is biologisch afbreekbaar.

#### Zuinig

De sterk geconcentreerde Tectyl Biocleaner is zuinig in gebruik.

#### Breed toepasbaar

Tectyl Biocleaner kan worden gebruikt in hogedrukreiniging, tankreiniging en vloerschrobmachines.

### Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor of via internet.

### Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

## Typische eigenschappen

*Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.*

Tectyl™ Biocleaner	
Dichtheid @ 20°C	1.019 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS

## Opslag

Tectyl Biocleaner moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Tectyl Biocleaner niet invriezen. Door de samenstelling kan Tectyl Biocleaner onderhevig zijn aan viscositeitsveranderingen tijdens opslag. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl Biocleaner het best tot 24 maanden na productiedatum.

## Voorzichtig

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

## Stand van de informatie

April 28, 2026

## Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>