

## Премиальное чистящее и удаляющее средство Tectyl на водной основе и биоразлагаемое

Tectyl Biocleaner - это биоразлагаемый очиститель на водной основе, предназначенный для удаления синтетических, животных, растительных и минеральных масел, смазок и покрытий. Tectyl Biocleaner можно использовать для удаления антикоррозионных покрытий Tectyl. Tectyl Biocleaner оставляет чистую и гладкую поверхность.

### Применение

#### Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl Biocleaner достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

#### Нанесение

Tectyl Biocleaner предназначен для разбавления в воде (25%) для удаления восковых и масляных слоев Tectyl вплоть до использования чистого продукта (100%) с другими слоями или загрязненными участками. Для разбавления можно использовать деминерализованную или обычную водопроводную воду. Разбавление и время воздействия зависят от характера и степени загрязнения, температуры обработки и выбранного метода нанесения. Нанесите Tectyl Biocleaner, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, а затем тщательно промойте чистой водой. При необходимости повторите обработку и/или увеличьте дозировку. Использование горячей воды и механической поддержки (например, воды под давлением) повысит эффективность. При первом применении рекомендуется протестировать средство перед использованием, чтобы предотвратить нежелательное удаление краски. Применяемая концентрация зависит от метода нанесения и площади нанесения.

### Характеристики и преимущества

#### Отличные характеристики

Tectyl Biocleaner обеспечивает превосходную чистоту поверхности.

#### Безопасно в использовании

Tectyl Biocleaner является биоразлагаемым.

#### Экономичность

Высококонцентрированное средство Tectyl Biocleaner экономично в использовании.

#### Широкое применение

Tectyl Biocleaner можно использовать для очистки под высоким давлением, очистки резервуаров и полумоечных машин.

### Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет.

### Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

## Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Biocleaner	
Плотность @ 20°C	1.019 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS

## Хранение

Tectyl Biocleaner следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl Biocleaner. Из-за своего состава Tectyl Biocleaner может быть подвержен послепроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl Biocleaner лучше всего использовать в течение 24 месяцев после даты производства.

## Осторожно

Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

## Актуальность информации

April 28, 2026

## Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>