

Premium čistilo in odstranjevalec Tectyl na vodni osnovi, ki je biološko razgradljiv

Tectyl Biocleaner je biološko razgradljivo čistilo na vodni osnovi, namenjeno odstranjevanju sintetičnih, živalskih, rastlinskih in mineralnih olj, masti in premazov. Tectyl Biocleaner se lahko uporablja tudi za odstranjevanje premazov Tectyl za preprečevanje korozije. Tectyl Biocleaner pusti čisto in gladko površino.

Aplikacije

Priprava površine

Največja učinkovitost sredstva Tectyl Biocleaner je mogoča le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. Podjetje CorPro priporoča, da je temperatura podlage v času uporabe izdelka od 10 do 35 °C.

Nanos

Tectyl Biocleaner je namenjen redčenju v vodi (25 %) za odstranjevanje plasti Tectyl na osnovi voska in olja do uporabe čistega izdelka (100 %) z drugimi plastmi ali onesnaženimi območji. Za redčenje lahko uporabite demineralizirano ali navadno vodo iz pipe. Razredčenje in čas izpostavljenosti sta odvisna od vrste in stopnje onesnaženja, temperature obdelave in izbrane metode uporabe. Nanesite sredstvo Tectyl Biocleaner, pustite nekaj minut, da se vpije, nato pa ga temeljito sperite s čisto vodo. Po potrebi ponovite obdelavo in/ali povečajte odmere. Uporaba vroče vode in mehanske podpore (kot je voda pod pritiskom) bo povečala učinkovitost. Pri prvi uporabi je priporočljivo, da izdelek pred uporabo preizkusite, da preprečite nenamerno odstranjevanje barve. Uporabna koncentracija je odvisna od načina nanašanja in območja nanašanja.

Lastnosti in prednosti

Odlično delovanje

Tectyl Biocleaner zagotavlja odlično čisto površino.

Varen za uporabo

Čistilo Tectyl Biocleaner je biološko razgradljivo.

Ekonomičen

Visoko koncentrirano čistilo Tectyl Biocleaner je varčno pri uporabi.

Široko uporaben

Tectyl Biocleaner se lahko uporablja pri visokotlačnem čiščenju, čiščenju rezervoarjev in čistilnih napravah za tla.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni ali prek spleta.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ Biocleaner	
Gostota pri 20°C	1.019 kg/ltr
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Shranjevanje

Tectyl Biocleaner je treba shranjevati pri temperaturi od 10 do 35 °C. Sredstva Tectyl Biocleaner ne zamrzujte. Zaradi svoje sestave lahko Tectyl Biocleaner med skladiščenjem doživi postprodukcijske spremembe viskoznosti. Ob ustreznih pogojih skladiščenja je sredstvo Tectyl Biocleaner najboljše pred 24 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glej varnostni list.

Stanje informacij

April 27, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa