

Premium vattenbaserat och biologiskt nedbrytbart Tectyl rengörings- och borttagningsmedel

Tectyl Biocleaner är en vattenbaserad, biologiskt nedbrytbar rengöringsmedel avsett för borttagning av syntetiska, animaliska, vegetabiliska och mineraloljor, fetter och beläggningar. Tectyl Biocleaner kan användas för att ta bort Tectyl korrosionsskyddande beläggningar. Tectyl Biocleaner lämnar en ren och slät yta.

Applikationer

Ytbehandling

Den maximala prestandan av Tectyl Biocleaner kan uppnås endast när de metalliska ytorna som ska skyddas är rena, torra och fria från rost, olja och millscale. CorPro rekommenderar en substrattemperatur på 10-35 °C vid tidpunkten för produktapplikationen.

Applicering

Tectyl Biocleaner är avsedd att spädas ut i vatten (25%) för borttagning av vax- och oljebaserade Tectyl-skikt upp till användning av ren produkt (100%) med andra skikt eller förorenade områden. För utspädning kan demineraliserat vatten eller vanligt kranvatten användas. Utspädningen och exponeringstiden beror på föroreningens art och grad, bearbetningstemperaturen och den valda appliceringsmetoden. Applicera Tectyl Biocleaner, låt verka i flera minuter och skölj sedan noggrant med rent vatten. Upprepa behandlingen och/eller öka doseringen vid behov. Användning av varmt vatten och mekaniskt stöd (t.ex. vatten under tryck) ökar effektiviteten. Vid första appliceringen rekommenderas att produkten testas före användning för att förhindra icke avsedd färgborttagning. Lämplig koncentration beror på appliceringsmetod och appliceringsområde.

Egenskaper & Fördelar

Utmärkt prestanda

Tectyl Biocleaner ger en utmärkt ren yta.

Ekonomisk

Den högkoncentrerade Tectyl Biocleaner är ekonomisk i användning.

Säker att använda

Tectyl Biocleaner är biologiskt nedbrytbart.

Brett användningsområde

Tectyl Biocleaner kan användas i högtryckstvättar, tankrengöring och golvscurmaskiner.

Betrodd sedan 1930

Sedan 1930 har Tectyl™ skyddande beläggningar förlängt driftslivslängden för bilar, lastbilar, bussar och andra fordon och utrustning. Namnet Tectyl är synonymt med kvalitetsbeläggningar som är lätta att applicera, långvariga och lätta att ta bort när de inte längre behövs.

För mer information om Tectyl produkter, program och tjänster, besök www.tectyleurope.com.

Hälsa & Säkerhet

Denna produkt är inte sannolikt att utgöra några betydande hälso- eller säkerhetsrisker när den används korrekt i den rekommenderade tillämpningen och goda standarder för personlig hygien upprätthålls. Hänvisning görs till Säkerhetsdatabladet (SDS) som finns tillgängligt på begäran via ditt lokala försäljningskontor eller via internet.

Skydda miljön

Följ lokala förordningar. Töm inte i avlopp, jord eller vatten.

Typiska egenskaper

Typiska egenskapsvärden baseras på aktuell produktion. Framtida produktion kommer att överensstämja med Tectyls specifikationer, men variationer kan förekomma.

Tectyl™ Biocleaner	
Densitet @ 20°C	1.019 kg/ltr
Förvaringstemperatur	10 - 35°C
pH @ 20°C	10
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Förvaring

Tectyl Biocleaner bör förvaras vid temperaturer mellan 10-35 °C. Frys inte Tectyl Biocleaner. På grund av sin sammansättning kan Tectyl Biocleaner vara utsatt för viskositetsförändringar efter produktion under lagring. Under rätt lagringsförhållanden är Tectyl Biocleaner bäst före 24 månader efter produktionsdatum.

Försiktighet

Refer to The Safety Data Sheet for additional handling and first aid information.

Informationens tillstånd

April 27, 2026

Giltighet

Denna information gäller endast produkter tillverkade i följande regioner: Europa