

## Premium corrosiewerend concentraat, oplosbaar in water

**Tectyl TPC Invisible** is een corrosiepreventief concentraat, ontwikkeld voor verdunning in water. **Tectyl TPC Invisible** kan worden gebruikt als tijdelijke bescherming tegen oppervlaktecorrosie van industriële en auto-onderdelen en apparatuur voor opslag binnenshuis, zonder dat deze naderhand verwijderd hoeven te worden. **Tectyl TPC Invisible** geeft een heldere, transparante en in de meeste gevallen niet-plakkerige film.

### Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ TPC Invisible	
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 6 maanden

### Toepassingen

#### Oppervlaktebehandeling

De maximale werking van **Tectyl TPC Invisible** kan alleen worden bereikt als de te beschermen metalen oppervlakken schoon (niet-verontreinigd) zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht.

#### Toepassing

**Tectyl TPC Invisible** is bedoeld om te worden verdund in water. Voor het beste resultaat voeg je 3% **Tectyl TPC Invisible** toe aan het water. Idealiter wordt gedemineraliseerd of gedestilleerd water gebruikt. Gewoon kraanwater kan ook worden gebruikt met een hoger percentage (minstens 5%) **Tectyl TPC Invisible**. Licht mengen voor dagelijks gebruik zorgt voor een homogeen mengsel. **Tectyl TPC Invisible** is niet bedoeld voor gebruik op machines die in contact kunnen komen met voedsel.

### Kenmerken & Voordelen

#### Uitstekende prestaties

{{Tectyl TPC Invisible}} geeft uitstekende bescherming tegen corrosie in zeer vochtige omgevingen, waardoor het een zeer veelzijdig corrosiepreventief middel is.

#### Onzichtbaar en geen verwijdering nodig

De corrosiewerende laag is transparant en laat geen wasachtige film achter, waardoor het zeer geschikt is voor nabehandelingen zonder dat het in de meeste gevallen verwijderd hoeft te worden.

#### Efficiëntie voor de gebruiker

Een 3% verdunning in water geeft al een sterke corrosiewerende laag, waardoor metalen onderdelen 1-6 maanden zonder extra bescherming kunnen worden opgeslagen in industriële binnenomgevingen.

## Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

## Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

## Typische eigenschappen

*Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.*

Tectyl™ TPC Invisible	
Bedrijfstemperatuurbereik gedroogd en uitgehard	10 - 85°C
Dichtheid @ 20°C	1.13 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Vaste stofgewicht	64%
Vaste stofgehalte	64%
Kinematische viscositeit	60 cP



<https://tectyleurope.com>

## Opslag

**Tectyl TPC Invisible** moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Niet invriezen **Tectyl TPC invisible**. Onder de juiste opslagomstandigheden. **Tectyl TPC Invisible** is houdbaar tot 24 maanden na productiedatum.

## Voorzichtig

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

## Stand van de informatie

April 27, 2026

## Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa