

Concentrat premium, solubil în apă, pentru prevenirea coroziunii

Tectyl TPC Invisible este un concentrat pentru prevenirea coroziunii, dezvoltat pentru diluarea în apă. **Tectyl TPC Invisible** poate fi utilizat ca protecție temporară împotriva coroziunii de suprafață a pieselor și echipamentelor industriale și auto pentru depozitarea în interior, fără a fi necesară îndepărtarea ulterioară. **Tectyl TPC Invisible** oferă o peliculă clară, transparentă și, în majoritatea cazurilor, neaderentă.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ TPC Invisible	
Protecție interioară (min. luni)	min. 6 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a **Tectyl TPC Invisible** poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate (necontaminate). CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl TPC Invisible este destinat a fi diluat în apă. Pentru un rezultat optim, adăugați 3% din **Tectyl TPC Invisible** la apă. Ideal ar fi să se utilizeze apă demineralizată sau distilată. Apa normală de la robinet poate fi utilizată și cu un procent mai mare (cel puțin 5%) de **Tectyl TPC Invisible**. Amestecarea ușoară înainte de utilizarea zilnică va permite un amestec omogen. **Tectyl TPC Invisible** nu este destinat utilizării pe utilaje care pot intra în contact cu alimente.

Caracteristici și avantaje

Performanță excelentă

{{Tectyl TPC Invisible}} oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii în medii cu umiditate ridicată, ceea ce îl face un prevenitor al coroziunii foarte versatil.

Invizibil și nu necesită îndepărtare

Stratul de protecție împotriva coroziunii este transparent și nu lasă o peliculă ceroasă, ceea ce îl face foarte potrivit pentru tratamente ulterioare fără îndepărtarea necesară în majoritatea cazurilor.

Eficiența utilizatorului

O diluție de 3% în apă oferă deja un strat puternic de protecție împotriva coroziunii, care permite depozitarea pieselor metalice în medii industriale interioare timp de 1-6 luni fără protecție suplimentară.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ TPC Invisible	
Intervalul de temperatură de funcționare când sunt uscate și vindecate	10 - 85°C
Densitate @ 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Greutatea solidelor	64%
Conținut de solide	64%
Vâscozitate cinematică	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Depozitare

Tectyl TPC Invisible trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați Tectyl TPC invisible. În condiții adecvate de depozitare. Tectyl TPC Invisible este mai bun înainte de 24 de luni de la data producției.

Atenție

Consultați fișa cu date de securitate pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Starea informațiilor

April 28, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa