

Премиальный водорастворимый концентрат для предотвращения коррозии

Tectyl TPC Invisible это антикоррозийный концентрат, разработанный для разведения в воде. **Tectyl TPC Invisible** Может использоваться в качестве временной защиты от коррозии поверхностей промышленных и автомобильных деталей и оборудования для хранения в помещениях, без необходимости последующего удаления. **Tectyl TPC Invisible** дает чистую, прозрачную и, в большинстве случаев, не липкую пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ TPC Invisible	
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 6 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность **Tectyl TPC Invisible** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые (незагрязненные). CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl TPC Invisible предназначен для разведения в воде. Для достижения наилучшего результата добавьте в воду 3% от **Tectyl TPC Invisible**. В идеале следует использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Можно использовать и обычную водопроводную воду с более высоким процентом (не менее 5 %) **Tectyl TPC Invisible**. Легкое перемешивание перед ежедневным использованием позволит получить однородную смесь. **Tectyl TPC Invisible** не предназначено для использования на оборудовании, которое может контактировать с пищевыми продуктами.

Характеристики и преимущества

Отличная производительность

{{Tectyl TPC Invisible}} Обеспечивает превосходную защиту от коррозии в условиях повышенной влажности, что делает его очень универсальным антикоррозийным средством.

Невидимый и не требующий удаления

Антикоррозионный слой прозрачен и не оставляет восковой пленки, что делает его очень подходящим для последующей обработки без необходимости удаления в большинстве случаев.

Эффективность для пользователя

При разбавлении в воде на 3% образуется прочный антикоррозионный слой, который позволяет хранить металлические детали в промышленных помещениях в течение 1-6 месяцев без дополнительной защиты.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ TPC Invisible	
Диапазон рабочих температур после сушки и вяления	10 - 85°C
Плотность @ 20°C	1.13 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Масса твёрдых веществ	64%
Содержание твёрдых веществ	64%
Кинематическая вязкость	60 cP

Хранение

Tectyl TPC Invisible следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl TPC invisible. При надлежащих условиях хранения. Tectyl TPC Invisible лучше всего хранить до 24 месяцев после даты производства.

Осторожно

Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

Актуальность информации

April 27, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>